

ANEXO II - DESCRITIVO TÉCNICO E QUANTITATIVO DOS LOTES, A SEREM FORNECIDOS, SOB DEMANDA

| LOTE 01 | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | | | | | TOTAL |
|-------------|--|-----------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|----------------|
| | | | BELOTUR | SMSP | SMSA | SMASAC | SMC | |
| GRADE BAIXA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GRADES MODULARES PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO , COM DIMENSÕES DE 1,20M DE ALTURA E 2,00M DE COMPRIMENTO. AS ESTRUTURA DE GRADES DEVERÃO SER DE MODELO FABRICADO COM TUBO DE 1 E 1/2 NA CHAPA DE 2,00MM COM FERRO MACIÇO E GALVANIZADO E SUPORTE PARA ENCAIXES, A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DEVERÁ OBSERVAR O PERFEITO ENCAIXE DAS MESMAS. DEVERÁ SER PROVIDENCIADO NO MOMENTO DA MONTAGEM A INSTALAÇÃO DE REFORÇO COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON DE BOA QUALIDADE E/OU ARAME RECOZIDO GALVANIZADO. TAMBÉM DEVERÁ SER PREVISTA DIARIAMENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS LACRES (NYLON OU ARAME) INSTALADOS DURANTE A MONTAGEM. | DIÁRIA(24H) | 100.000 | 2.400 | - | 3.000 | 5.000 | 110.400 |
| LOTE 02 | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | | | | | TOTAL |
| GRADE BAIXA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GRADES MODULARES PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO, COM DIMENSÕES DE 1,20M DE ALTURA E 2,00M DE COMPRIMENTO. AS ESTRUTURA DE GRADES DEVERÃO SER EM TUBO DE 1 E 1/2 NA CHAPA DE 2,00MM COM FERRO MACIÇO E GALVANIZADO E SUPORTE PARA ENCAIXES, A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DEVERÁ OBSERVAR O PERFEITO ENCAIXE DAS MESMAS. DEVERÁ SER PROVIDENCIADO NO MOMENTO DA MONTAGEM A INSTALAÇÃO DE REFORÇO COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON DE BOA QUALIDADE E/OU ARAME RECOZIDO GALVANIZADO. TAMBÉM DEVERÁ SER PREVISTA DIARIAMENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS LACRES (NYLON OU ARAME) INSTALADOS DURANTE A MONTAGEM. | SEMANA (07 DIAS) | 12.000 | 1.400 | - | 120 | - | 13.520 |
| LOTE 03 | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | | | | | TOTAL |
| GRADE BAIXA | LOCAÇÃO DE GRADES MODULARES PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO, COM DIMENSÕES DE 1,20M DE ALTURA E 2,00M DE COMPRIMENTO. AS ESTRUTURAS DE GRADES DEVERÃO SER EM TUBO DE 1 E 1/2 NA CHAPA DE 2,00MM COM FERRO MACIÇO E GALVANIZADO E SUPORTE PARA ENCAIXES, A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DEVERÁ OBSERVAR O PERFEITO ENCAIXE DAS MESMAS. DEVERÁ SER PROVIDENCIADO NO MOMENTO DA MONTAGEM A INSTALAÇÃO DE REFORÇO COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON DE BOA QUALIDADE E/OU ARAME RECOZIDO GALVANIZADO. TAMBÉM DEVERÁ SER PREVISTA DIARIAMENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS LACRES (NYLON OU ARAME) INSTALADOS DURANTE A MONTAGEM. | UNIDADE/ QUINZENA (15 DIAS) | 80.000 | 600 | 1.800 | - | - | 82.400 |

| LOTE 04 | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|------------|-------|------|--------|-------|----------------|
| | | | BELOTUR | SMSP | SMSA | SMASAC | SMC | TOTAL |
| GRADE ALTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GRADES MODULARES PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO, COM DIMENSÕES DE 1,90M DE ALTURA E 2,00M DE COMPRIMENTO. AS ESTRUTURAS DE GRADES DEVERÃO SER EM TUBO DE 1 E 1/2 NA CHAPA DE 2,00MM COM FERRO MACIÇO E GALVANIZADO E SUPORTE PARA ENCAIXES, A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DEVERÁ OBSERVAR O PERFEITO ENCAIXE DAS MESMAS. DEVERÁ SER PROVIDENCIADO NO MOMENTO DA MONTAGEM A INSTALAÇÃO DE REFORÇO COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON DE BOA QUALIDADE E/OU ARAME RECOZIDO GALVANIZADO. TAMBÉM DEVERÁ SER PREVISTA DIARIAMENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS LACRES (NYLON OU ARAME) INSTALADOS DURANTE A MONTAGEM. | DIÁRIA (24H) | 100.000 | 1.200 | - | 1.500 | 1.000 | 103.700 |
| LOTE 05 | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | | | | | |
| GRADE ALTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GRADES MODULARES PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO, COM DIMENSÕES DE 1,90M DE ALTURA E 2,00M DE COMPRIMENTO. AS ESTRUTURAS DE GRADES DEVERÃO SER EM TUBO DE 1 E 1/2 NA CHAPA DE 2,00MM COM FERRO MACIÇO E GALVANIZADO E SUPORTE PARA ENCAIXES, A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DEVERÁ OBSERVAR O PERFEITO ENCAIXE DAS MESMAS. DEVERÁ SER PROVIDENCIADO NO MOMENTO DA MONTAGEM A INSTALAÇÃO DE REFORÇO COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON DE BOA QUALIDADE E/OU ARAME RECOZIDO GALVANIZADO. TAMBÉM DEVERÁ SER PREVISTA DIARIAMENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS LACRES (NYLON OU ARAME) INSTALADOS DURANTE A MONTAGEM. | SEMANA (07 DIAS) | 18.000 | 600 | - | 100 | - | 18.700 |
| LOTE 06 | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | | | | | |
| GRADE ALTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GRADES MODULARES PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO, COM DIMENSÕES DE 1,90M DE ALTURA E 2,00M DE COMPRIMENTO. AS ESTRUTURAS DE GRADES DEVERÃO SER EM TUBO DE 1 E 1/2 NA CHAPA DE 2,00MM COM FERRO MACIÇO E GALVANIZADO E SUPORTE PARA ENCAIXES, A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DEVERÁ OBSERVAR O PERFEITO ENCAIXE DAS MESMAS. DEVERÁ SER PROVIDENCIADO NO MOMENTO DA MONTAGEM A INSTALAÇÃO DE REFORÇO COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON DE BOA QUALIDADE E/OU ARAME RECOZIDO GALVANIZADO. TAMBÉM DEVERÁ SER PREVISTA DIARIAMENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS LACRES (NYLON OU ARAME) INSTALADOS DURANTE A MONTAGEM. | UNIDADE/ QUINZENA (15 DIAS) | 18.000 | 600 | - | - | - | 18.600 |