



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

ANEXO II ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.
1	1	Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente convecional - engate rápido de pressão.	pç	250
	2	Tomada universal, simples, para embutir, 2 pinos, 10 amperes, 250 volts, com placa.	pç	25
	3	Interruptor simples de embutir de duas teclas com espelho, 10A, 250V.	pç	15
	4	Bateria alcalina 9 volts (cx com 24 un), medida padrão 25,5 mm de comprimento x 16,5 mm de largura x 47,5 mm de altura.	pç	45
	5	Pino macho - plug com prensa cabo para tomada comum de 10A - 250 VAC.	un	55
	6	Pino fêmea - prolongador com prensa cabo para tomada comum de 10A - 250 VAC.	un	45
	7	Lâmpada fluorescente T8 de base G13, branca fria, luz do dia, potência: 16W, temperatura da cor 4000K.	pç	130
	8	Lâmpada fria, corpo com no máximo 9 cm, base no máximo 2,5 cm T2, 25 watts, 6400K, 127V e 60 Hz. Garantia contra defeito de fabricação de 1 ano.	pç	35
	9	Fita plástica isolante antichama 0,19mm X 19 mm X 20 metros.Composto de filme de PVC auto-extingível a chama (antichama), com adesivo a base de borracha sensível a pressão. Certificado INMETRO e data de validade.	rl	280
	10	Eletrodo para solda, em vareta revestida, bitola de 2,5 mm, 6013 - OK4600.	kg	60
	11	Eletrodo para solda, em vareta revestida, bitola de 3,25 mm, 6013.	kg	35
	12	Tomada externa tipo sistema x universal 03 pinos. Caixa com 20 unidades.	pç	55
	13	Pilha alcalina "AA" 1,5 Volts (cx com 24 un) com certificado INMETRO, produzido dentro das normas do IEC/ABNT, livre de Mercúrio e cadmio. Validade de no mínimo 12 meses. Conjunto com 04 peças.	pç	100
2	1	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente: potência 2 x 32 watts, tensão: bivolt 127/220 volts, disponíveis para duas lâmpadas T8, partida rápida ou instantânea, distorção harmônica menor que 10%, certificado pelo INMETRO, garantia do fabricante por no mínimo 02 (dois) anos, componentes de primeira linha e atendendo integralmente as normas ABNT NBR 14417/1999 e 14418/1999.	pç	800
	2	Reator 1-2 X14/28W mult.	pç	150
	3	Reator 1-2 X 54W mult.	pç	150
	4	Lampada fluorescente 28W cor 840 T5.	pç	300
	5	Lampada fluorescente 54W cor 840 T5.	pç	300
	6	Lâmpada fluorescente branca comfort, temperatura da cor 4000K, potência 32W (caixa com 25 unidades).	pç	2.000
	7	Lâmpada fluorescente compacta, luz branca 6400K 400,0 mA, 85W 220V 50/60 Hz Base E40.	pç	60